

1. Unieke identificatie	Betontegels (Daktegels)
2. Aanduiding	Elk pakket tegels is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer
3. Toepassing	Tegels bestemd voor voetgangers- en wielrijderstoepassingen, voertuigtoepassingen en begaanbaar maken van daken
4. Naam en contactadres fabrikant	Zoontjens B.V. Centaurusweg 19-25 5015 TA Tilburg
5. Naam en contactadres gemachtigde	Zoontjens B.V. Postbus 61 5000 AB Tilburg
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	4
7. Aangegeven prestatie	EN 1339: 2003 / AC: 2006

Essentiële kenmerken	Markering	Prestaties			Europees beoordelingsdocument
		binnenbestrating	buitenbestrating	dakbestrating	
Emissie van asbest		Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1339 artikel 4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	U	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	EN 1339 artikel 5.3.3.2
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]		1,24	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.8
Glij/slipweerstand		Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1339 artikel 5.3.5
Brandreactie		A1	NPD	verondersteld te voldoen	EN 1339 artikelen 5.3.7.1 en 5.3.7.2
Slijtbestandheid WWA (mm)	F	NPD	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.4.2
Waterabsorptie (%)	B	NPD	$\leq 6,0$	$\leq 6,0$	EN 1339 artikel 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte/dikte (mm)	R	± 2	± 2	± 2	EN 1339 artikel 5.2.4
Maattoleranties diagonalen (mm) - ≤ 850 mm - > 850 mm	L	≤ 2 ≤ 4	≤ 2 ≤ 4	≤ 2 ≤ 4	EN 1339 artikel 5.2.4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	T	kar. $\geq 4,0$ individueel $\geq 3,2$	kar. $\geq 4,0$ individueel $\geq 3,2$	kar. $\geq 4,0$ individueel $\geq 3,2$	EN 1339 artikel 5.3.3.2

Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1339

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Tilburg, 30 juni 2013

getekend:

P.S.A. Heerkens
Business Unit Director