

Onderhoudsvoorschrift

DREEN®NXT, DREENTEGELS®, DRENOLIET® EN BETONTEGELS

Reinigen

Gebruik voor de reiniging van de tegels alleen schoon (warm) water, eventueel met een zachte zeep. Gebruik geen synthetische reinigingsmiddelen, deze kunnen uw bestrating schade toe brengen.

Algen en mossen

Algen of mossen die zich met name in de wintermaanden op vochtige plaatsen op de tegels hechten, zijn over het algemeen vrij eenvoudig te verwijderen. Met milieuvriendelijke reinigingsmiddelen is dit klusje snel geklaard (verkrijgbaar via Doe-het-Zelf zaken of bouwmaterialenhandel). Een alternatief voor de reinigingsmiddelen is stoom. Hierdoor sterven algen en mossen af.

Kalkuitbloei

Kalkuitbloei (witte uitslag) kan voorkomen op cementgebonden materialen. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden treedt deze witte uitslag op. Cement vormt een chemische reactie met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. Na verloop van tijd verdwijnt de witte uitslag weer. Ondanks alle kwaliteitscontroles kan dit fenomeen niet voorkomen worden. Kalkuitbloei heeft geen invloed op de constructieve sterkte van het product en kan nooit een reden zijn voor reclamaties.

Hogedrukreinigers

Het gebruik van hoge drukreinigers wordt afgeraden, omdat de sterke waterstraal van een hogedrukreiniger de cementdeeltjes tussen de toeslagmaterialen weg kan spuiten. Het gevolg hiervan is dat er korrels kunnen losraken. Indien men toch met een hogedrukreiniger wil schoonmaken moet men rekening houden met het volgende:

- stel de druk zo laag mogelijk in en reinig eerst op een proefstuk
- gebruik een minimale afstand van 20 cm tussen de uitgang van de lans en de tegel
- maak geen gebruik van een vuilfrees
- gebruik bij voorkeur een terrasreiniger

Sneeuw- en ijsvrij

Sneeuwvrij maken van het oppervlak mag met een kunststof sneeuwschuiver of bezem (geen stalen borstels of ander materiaal dat een schurende werking heeft). Strooizout mag zowel preventief als bij ijsvorming gebruikt worden. Let hierbij op dat er géén zoutophopingen blijven liggen.

Voor alle gegeven oplossingen met betrekking tot het reinigen van de tegels, is het belangrijk om de middelen altijd eerst op één tegel (bij voorkeur uit het zicht) te testen om het effect te beoordelen.