

1. Unieke identificatie	Betontegels
2. Aanduiding	Elk pakket tegels is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer
3. Toepassing	Tegels bestemd voor voetgangers- en wielrijderstoepassingen, voertuigtoepassingen en begaanbaar maken van daken
4. Naam en contactadres fabrikant	Zoontjens B.V. Centaurusweg 19-25 5015 TA Tilburg
5. Naam en contactadres gemachtigde	Zoontjens B.V. Postbus 61 5000 AB Tilburg
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	4

7. Aangegeven prestatie EN 1339: 2003 / AC: 2006

Essentiële kenmerken	Markering	Prestaties			Europees beoordelingsdocument
		binnenbestrating	buitenbestrating	dakbestrating	
Emissie van asbest		Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1339 artikel 4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	U	kar. \geq 5,0 individueel \geq 4,0	kar. \geq 5,0 individueel \geq 4,0	kar. \geq 5,0 individueel \geq 4,0	EN 1339 artikel 5.3.3.2
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]		1,24	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.8
Glij/slipweerstand		Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1339 artikel 5.3.5
Brandreactie		A1	NPD	verondersteld te voldoen	EN 1339 artikelen 5.3.7.1 en 5.3.7.2
Slijtbestandheid WWA (mm)	F	NPD	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.4.2
Waterabsorptie (%)	B	NPD	\leq 6,0	\leq 6,0	EN 1339 artikel 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte/dikte (mm)	R	\pm 2	\pm 2	\pm 2	EN 1339 artikel 5.2.4
Maattoleranties diagonalen (mm)	L				EN 1339 artikel 5.2.4
- \leq 850 mm		\leq 2	\leq 2	\leq 2	
- $>$ 850 mm		\leq 4	\leq 4	\leq 4	

Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1339

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Tilburg, 30 juni 2013

getekend:

P.S.A. Heerkens
Business Unit Director