

1. Unieke identificatie	Pardak 80			
2. Aanduiding	Elk pakket (dak)tegels is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer			
3. Toepassing	(Dak)tegels bestemd voor voetgangers- en wielrijderstoepassingen, voertuigtoepassingen en begaanbaar maken van daken			
4. Naam en contactadres fabrikant	Struyk Verwo Infra B.V. Panovenweg 15 4004 JE Tiel			
5. Naam en contactadres gemachtigde	Struyk Verwo Infra B.V. Postbus 2 4900 AA Oosterhout			
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	4			
7. Aangegeven prestatie	EN 1339: 2003			
Essentiële kenmerken	prestaties			Europees beoordelingsdocument
	binnenbestrating	buitenbestrating	dakbestrating	
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1339 artikel 4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	EN 1339 artikel 5.3.3.2
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	1,24	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.8
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1339 artikel 5.3.5
Brandreactie	A1	NPD	verondersteld te voldoen	EN 1339 artikelen 5.3.7.1 en 5.3.7.2
Slijtbestandheid WWA (mm)	NPD	≤ 23	≤ 23	EN 1339 artikel 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²)	NPD	gemiddeld $\leq 1,0$ individueel $\leq 1,5$	NPD	EN 1339 artikel 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte/dikte (mm)	± 3	± 3	± 3	EN 1339 artikel 5.2.4
Maattoleranties diagonalen (mm) - > 850 mm	≤ 4	≤ 4	≤ 4	EN 1339 artikel 5.2.4
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1339				
8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Oosterhout, 01 november 2016		getekend:		L.P.H. van der Hoeven Managing Director
				